

41620061

ID-Schalteinrichtung BC 620

Die ID-Schalteinrichtung BC 620 ist eine Schalteinrichtung mit integriertem RFID-Leser. Die ID-Daten und Funktionen werden aufgenommen und an die Zentrale zur weiteren Auswertung bzw. Bearbeitung weitergeleitet.
Die Anschaltung an ABI-Systemzentralen MC 1500 erfolgt direkt über den Peripherie-Bus (P-BUS).

Leistungsmerkmale

- Anschaltbar an MC 1500 Zentralen über Peripherie-Bus (P-BUS)
- Integrierter, berührungsloser RFID-Leser (125 kHz)
- Krypto-Co-Prozessor
- Informationsträger (IMT): ABI EM4102, ABI Hitag-S
- 3 LED-Anzeigen: Bereit / Status (grün), Scharf / Unscharf (gelb), Alarm (rot)
- Integrierter, akustischer Signalgeber (Summer)
- Niedrige Stromaufnahme
- Funktionen: Zutrittskontrolle, Scharf / Unscharf
- Geltungsbereich der IMT´s örtlich und zeitlich begrenzt parametrierbar
- Protokollierung der Ereignisse in der Zentrale

Technische Daten	
Betriebsnennspannung	12 V DC (über P-BUS)
Nennstromaufnahme	ca. 15 mA (typ.
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +55 °C
Schutzart	IP54 (nach EN 60 529) abhängig von Montage
Gehäuse	Kunststoff
Farben	weiß, grau
Abmessungen	B 75 x H 100 x T 21 mm
Zertifizierung	VdS-Klasse C, Nr. G 115064 (EMA) Grad 2 (nach EN 50131-1) (EMA)
Umweltklasse	IV (nach VdS 2110)
Leser-Betriebsfrequenz	ca. 125 kHz
Leseentfernung	ca. 4 cm (innerhalb Lesefeld) abhängig von Ausführung und Umgebung

Bestellinformationen	
41620061	ID-Schalteinrichtung BC 620 AP-Ausführung weiß
41620065	ID-Schalteinrichtung BC 620 AP-Ausführung grau

Die Funktion Scharf / Unscharf wird direkt über den IMT ausgeführt.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
ABI_DB_41620061_41620065_B / © ABI-Sicherheitssysteme GmbH