





88600900

MC 1500 Zentrale



M-BUS

Multi I/O-Modul MIO-4/2



Tagalarmgerät TA-1 plus

## Tagalarmgerät TA-1 plus

Das Tagalarmgerät TA-1 plus dient zur Überwachung von Türen auf unbefugtes Öffnen, die aus Sicherheitsgründen z.B. während des Besucher- bzw. Publikerverkehrs, nicht verschlossen sein dürfen. Z.B. Notausgangs- bzw. Fluchttüren.

### Leistungsmerkmale


- Einsetzbar als Standalone-Gerät bzw. anschaltbar an Zentrale MC 1500-M über Multi I/O-Modul MIO-4/2 an Modul-Bus (M-BUS)
- Integrierter, akustischer Signalgeber (Summer)
- Integriertes Bedienteil
- 3 LED-Anzeigen: Betrieb, Alarm, Unscharf
- Sabotageüberwachtes Kunststoff-Gehäuse
- Einfache Montage und Installation

### Technische Daten

Betriebsnennspannung	12 V DC (über P-BUS)
Nennstromaufnahme	ca. 45 mA (typ.)
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis +45 °C
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	weiß
Abmessung	B 80 × H 110 × T 50 mm

### Bestellinformationen

88600900 Tagalarmgerät TA-1 plus  
**NEU** 12 V-Ausführung, AP-Kunstst. Gehäuse, weiß

 Die Anschaltung des Tagalarmgerät TA-1 plus an die Zentrale MC 1500-M erfolgt über das Multi I/O-Modul MIO-4/2 (Art.-Nr. 15184 siehe Katalog Kapitel 6)