





13344



Erfassungsbereich
Draufsicht



Erfassungsbereich
Seitenansicht

Funk-PIR-Vorhangmelder FIV-868, kleine Bauform

Der Funk-PIR-Vorhangmelder ist ein passiver Infrarot-Bewegungsmelder zur Außenhautüberwachung (z.B. auf Durchstieg) in Innenbereichen. Der Melder reagiert auf Bewegung.

Leistungsmerkmale

- Anschaltbar an Funk-Interfacemodul FIM-868/VdS
- Bis zu 12 Melder pro Interfacemodul anschaltbar
- Einsatz im Innenbereich
- Erfassungsbereich mit Vorhang-Charakteristik
- Reichweite einstellbar: 3 m oder 6 m
- LED-Statusanzeige (abschaltbar)
- Einfache Installation und Inbetriebnahme
- Einfacher Batteriewechsel
- Sabotageüberwachtes Kunststoffgehäuse
- Formschönes Design, kleine Bauform
- Standard- und 90°-Montagewinkel im Lieferumfang enthalten
- Batterie im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Spannungsversorgung	1 Stück 3 V Lithium Batterie CR 123 A
Batterielebensdauer	ca. 3 Jahr (typ. abh. von Einsatz)
Frequenz, Kommunikation	868,65 MHz, uni-/bidirektional
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	weiß
Abmessung	B 31,5 × H 98,5 × T 35 mm

Bestellinformationen

13344 Funk-PIR-Vorhangmelder FIV-868
868 MHz, uni-/bidirekt., Reichweite 6 m



Bei der Anschaltung am Funk-Interfacemodul ist die Kommunikation unidirektional.